HORTUMLAR

UMCO®



SAE 100 R1 AT / 1SN

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
5	3/16	5	12,10	3630	250	14500	1000	3,6	90	0,23
6	1/4	6	13,10	3270	225	12840	900	4	100	0,25
8	5/16	8	15,00	3120	215	12280	850	4,6	115	0,30
10	3/8	10	17,10	2610	180	10460	720	5,2	130	0,36
12	1/2	13	20,20	2320	160	9180	640	7,2	180	0,44
16	5/8	16	23,60	1890	130	7420	520	8	200	0,52
19	3/4	19	27,30	1530	105	6000	420	9,6	240	0,64
25	1	25	35,00	1280	88	5020	350	12	300	0,99
32	1 1/4	32	43,60	920	63	3600	250	16,8	420	1,24
38	1 1/2	38	50,00	730	50	2860	200	20	500	1,46
51	2	51	62,70	580	40	2280	160	25.2	630	1,95
64	2 1/2	64	76,00	435	30	1740	120	30.8	770	2,75
76	3	76	92,00	360	25	1450	100	37.2	930	3,00

SAE 100 R2 AT / 2SN

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
6	1/4	6	14,80	5800	400	23200	1600	4	100	0,40
8	5/16	8	16,70	5250	360	21000	1400	4,6	115	0,46
10	3/8	10	18,70	4800	331	19200	1320	5	130	0,56
12	1/2	13	21,90	4000	276	16000	1100	7	180	0,68
16	5/8	16	25,40	3630	250	14250	1000	8	200	0,78
19	3/4	19	29,00	3120	215	12480	850	9,6	240	0,97
25	1	25	36,70	2400	165	9600	650	12	300	1,44
32	1 1/4	32	45,60	1820	125	7280	500	16,8	420	1,76
38	1 1/2	38	52,00	1310	90	5240	360	20	500	1,97
51	2	51	64,70	1160	80	4640	320	25,2	630	2,62
64	2 1/2	64	79,00	580	40	2320	160	30,8	770	3,50
76	3	76	92,00	435	30	1740	120	37,2	930	4,75

SAE 100 R2 AT / 2SN YIKAMA

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
8	5/16	8	15,30	2600	180	10400	720	4	100	0,25

HORTUMLAR

UMCO®

SAE 100 R9 4SP

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
3/8 4SP	3/8	10	21,40	6450	445	25800	1780	7,2	180	0,74
1/2 4SP	1/2	13	24,60	6000	415	24000	1660	9,2	230	0,88
5/8 4SP	5/8	16	28,20	5000	350	20000	1400	10	250	1,05

SAE 100 4SH

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
3/4 4SH	3/4	19	32,20	6000	420	24000	1680	11,2	280	1,57
1 4SH	1	25	38,70	6000	420	24000	1680	13,6	340	1,95
1 1/4 4SH	1 1/4	32	45,50	5000	350	20000	1400	18,4	460	2,45
1 1/2 4SH	1 1/2	38	53,50	4200	290	16800	1160	22,4	560	3,27
2 4SH	2	51	67,50	3630	250	14520	1000	37,0	85	4,36

SAE 100 R15

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
1 1/4 R15	1 1/4	32	49,8	6000	420	24000	1680	11,2	280	3,59
1 1/2 R15	1 1/2	38	57,3	6000	420	24000	1680	12,6	315	5,00
2" R15	2	51	72	6000	420	24000	1680	24	600	7,08

SAE J51 - J2064 / R134 A KLİMA

Kod No	Hortum İç Çapı		Hortum Dış Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü	Ağırlık
	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	MM	Kg/m
AC 06	5/16	8	19,00	508	35	1987	137	55	310
AC 08	13/32	10.3	23,00	508	35	1987	137	75	420
AC 10	1/2	13	25,40	508	35	1987	137	90	460
AC 12	5/8	16	28,60	508	35	1987	137	110	570

HORTUMLAR

UMCO®



SAE 100 R6

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
T300	3/16	4,8	10,7	493	34	3625	250	90	35	90
T301	1/4	6,4	12,3	406	28	2900	200	105	45	105
T302	5/16	8	13,9	406	28	2900	200	125	65	125
T304	3/8	9,5	15,5	406	28	2900	200	150	75	150
T305	1/2	12,7	19,5	406	28	2900	200	225	90	225
T306	5/8	16	22,6	348	24	2030	140	260	115	260
T307	3/4	19	25,8	305	21	1885	130	315	140	315
T308	1	25,4	33,2	290	20	1450	100	470	150	470

SAE 100 R14 KÖRÜKLÜ TEFLON (İTALYAN)

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
T212	1/2	12	18,40	1960	135	7840	540	1	25	289
T213	5/8	16	21,00	1450	100	5800	400	2	50	349
T214	3/4	19	25,90	1160	80	4640	320	2,6	65	494
T215	1	25	33,80	800	55	3200	220	3,6	90	677

SAE 100 R14 DÜZ TEFLON

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
T201	3/16	5	7,60	3260	210	12000	840	2	50	84
T202	1/4	6	9,70	3260	210	12000	840	3	75	121
T203	5/16	8	11,20	2500	175	10000	700	4	100	163
T204	3/8	10	12,60	2400	165	9600	660	5	125	170
T205	1/2	12	16,50	1750	120	8000	560	6,5	165	234
T206	5/8	16	19,80	1270	88	5080	352	8	200	318
T207	3/4	19	22,90	1100	75	440	300	9,1	230	395
T208	1	25	29,50	900	62	3600	248	11,8	300	528

PVC ŞEFFAF ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HORTUM

Çap
INCH
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2