HORTUMLAR *(Termoplastik)*

TRANSFER OIL

TEK TELLİ

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
871	3/16	5	9,70	5200	360	20800	1440	1,18	30	100
872	1/4	6,4	11,60	4400	310	17600	1240	1,57	40	150
873	5/16	8	13,20	3600	250	14400	1000	2,17	55	170
874	3/8	9,8	15,50	3200	225	12800	900	2,56	65	240
875	1/2	13	18,80	2700	190	10800	760	3,35	85	650

İKİZ TEK TELLİ

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
882	1/4	6,4	11,60	4400	310	17600	1240	1,57	40	300
883	5/16	8	13,20	3600	250	14400	1000	2,17	55	350
884	3/8	9,8	15,50	3200	225	12800	900	2,56	65	480
885	1/2	13	18,80	2700	190	10800	760	3,35	85	530

R7 (BEZLİ)

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
660	1/8	4	8,30	3000	210	12000	840	0,98	25	45
661	3/16	5	9,60	3000	210	12000	840	0,98	25	60
662	1/4	6,5	12,20	3000	210	12000	840	1,38	25	95
663	5/16	8,1	14,30	2700	190	10000	700	1,77	45	25
664	3/8	9,7	16,00	2300	160	9200	640	2,17	55	45
665	1/2	13,1	20,30	2000	140	8000	560	2,95	75	15
666	5/8	16,3	23,70	1500	105	6000	420	4,33	110	75

R8 BEZLİ

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
751	3/16	5	8,90	5000	350	20000	1400	30	1,18	34
752	1/4	6,5	11,50	5000	250	20000	1400	50	1,97	54
753	3/8	9,7	15,50	4000	280	16000	1120	55	2,17	87
754	1/2	13,1	19,90	3500	245	14000	980	80	3,15	134
755	5/8	16	23,40	2900	200	11600	800	125	4,92	250

HORTUMLAR *(Termoplastik)*

TRANSFER OIL

İKİZ BEZLİ

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
632	1/4	6,5	12,20	3000	210	12000	840	1,38	25	150
633	5/16	8,1	14,30	2500	175	10000	700	1,77	45	250
634	3/8	9,7	16,00	2300	160	9200	640	2,17	55	290
635	1/2	13	20,30	2000	140	8000	560	2,95	75	430

İKİZ (ÇİFT TELLİ)

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
824	3/8	9,8	16,80	4700	330	18800	1320	2,56	65	760
825	1/2	13	20,20	3700	260	14800	1040	3,35	85	900
826	5/8	16,3	23,50	3100	220	12400	880	4,53	115	1120

İKİZ R18 CPLT FORKLİFT

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
1632	1/4	6,50	9,60	3600	250	14400	1000	0,98	25	230
1633	5/16	8,10	14,90	3600	250	14400	1000	1,77	45	280
1634	3/8	9,70	18,00	3600	250	14400	1000	2,17	55	400

-55°C ve +100°C ani sıcaklık geçişlerine maruz kalan makineler (Forklift)

YAĞLAMA

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
130C - 4 x 8 mm	5/32	4,2	8,30	5800	400	14500	1000	0,98	25	50

HORTUMLAR *(Termoplastik)*

TRANSFER OIL

TELLİ BOYA / SOLVENT

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
832	1/4	6,4	11,60	4400	310	17600	1240	1,57	40	150
834	3/8	9,8	15,50	3200	225	12800	900	2,56	65	240
835	1/2	13	18,40	2500	175	10000	700	3,35	85	260
836	3/4	19	25,80	1600	115	6400	460	5,71	105	425

R8 TEKNE / YAT

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
552	1/4	6,5	11,50	5000	350	20000	1400	1,97	50	80
553	5/16	8,1	13,40	4300	300	17200	1200	2,17	55	100
554	3/8	9,7	15,50	4000	280	16000	1120	2,36	60	130
555	1/2	13	19,90	3500	245	14000	980	3,15	80	200

R8 AKIM İLETMEZ

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
1262	1/4	6,5	11,50	5000	250	20000	1400	5,00	54	197
1264	3/8	9,7	15,50	4000	280	17200	1120	2,17	55	135
1265	1/2	13	19,90	3500	245	14000	980	3,15	80	200

KURTARMA ve GÜVENLİK EKİPMANLARI - YÜKSEK BASINÇ

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
412	1/4	6,6	12,70	10000	700	40000	2800	1,38	35	180
414	3/8	9,8	18,70	10000	700	40000	2800	3,54	90	330

MİNİ HİDROLİK BASINÇ VE TEST EKİPMANLARI

Kod No	Anma Çapı		Kauçuk Üstü Çapı	Çalışma Basıncı		Min. Patlama Basıncı		Min. Bükme Radisü		Ağırlık
Dn	INCH	MM	MM	PSI	BAR	PSI	BAR	INCH	MM	Kg/m
89A	5/64	2	5,00	9100	630	27300	1900	0,79	20	20
89B	1/8	3	6,00	9100	630	27300	1900	1,18	25	25
89C	5/32	4	8,00	9100	630	27300	1900	1,57	40	45